

HY108 型户外声级计

1、概述

HY108 型户外声级计是一款数字化声级计仪器，其性能符合国家标准 GB/T 3785.1—2023《电声学 声级计 第 1 部分：规范》和国际标准 IEC 61672-1:2013 对 1 级 Y 类声级计的要求。HY108 型户外声级计是一种设计用于户外噪声测量的系统，该声级计测量范围宽，功能强，稳定性好，带有防风、防雨、防尘、防鸟刺装置。应用广泛，如适用于城市环境噪声自动监测、噪声污染源（如施工场地、厂界、道路车辆等）在线监测，噪声数据自动采集、传输，它具有全天候监测、无需人值守等特点。

HY108 型户外声级计为满足不同用户的需要，接口和通讯协议有所不同，特在型号加以配置号来区别，见下表，用户可通过仪器背后标牌来区别。

HY108 型户外声级计的配置表

型号及配置号	接口		通讯协议	
	RS232	RS485	单字符	Modbus
HY108	√		√	
HY108-1		√	√	
HY108-2	√			√
HY108-3		√		√

注：打“√”表示具有该功能，同时可根据用户的需要，增加户外自校装置（静电激励）。

2、 主要技术参数及性能

2.1、 性能等级： GB/T 3785.1—2023 / IEC 61672-1:2013 规定的 1 级。

2.2、 被测量评价量： L_P (时间计权声级)、 L_{max} (最大时间计权声级)、 L_{min} (最小时间计权声级)、 L_{Cpeak} (C 计权峰值声级)。

2.3、 传 声 器： HY207 型 1 级工程测量传声器，标称直径 12.7 mm，自由场型频率响应。标称声压灵敏度为 40 mV/Pa (标称声压灵敏度级为 -28 dB，参考值为 1 V)，用声校准器校准时，校准频率为 1 kHz 时，自声场修正值为 0.2 dB。

2.4、 频率范围： 10 Hz~20 kHz 。

2.5、 频率计权： A 计权、 C 计权。

2.6、 时间计权： F(快响应)、 S(慢响应)。

2.7、 测量范围： A 声级： 30 dB~130 dB； C 声级： 40 dB~130 dB。

2.8、 阈值设置范围： 30 dB~130 dB，声级超过阈值，给出超阈值标志，并输出高电平。

2.9、 采样频率： 48 kHz。

2.10、 显示器： 2.2 英寸点阵式液晶显示器 (LCD)，分辨率为 128×64，分辨力为 0.1 dB，具有过载、欠范围、电池电压低落告警、超阈值报警等标志。

2.11、 模拟输出： 输出插孔为 3.5 mm 双声道耳机插孔，最小负载阻抗 10 kΩ。

—— 直流对数电压： 输出电压与被测声压对数相关，单位声压输出电压为 15 mV/dB。

—— 交流线性电压： 输出电压与被测声压线性相关，对应于级范围上边界的输出电压为 2.0V。



2.12、数字输出：输出接头为DB9型公头（针式）。

2.13、电源：电源接通自动开机，断电自动关机。可连接USB 端口外接电源适配器(5V 2A)供电（标配），也可订购外接12V电源供电（选配）。

2.14、仪器功率：不大于 1 W。

2.15、延伸电缆： 3m（默认）， 用户可根据需要自订屏蔽电缆长度，建议屏蔽电缆长度不超过 10 m。

2.16、撑杆尺寸：材料不锈钢，固定螺母为 M22×1，不带静电激励远程校准，尺寸为Φ 25 mm×450 mm（含防护罩）。另带静电激励远程校准，尺寸为Φ 25 mm×500 mm（含防护罩）。

2.17、外形尺寸：长×宽×厚 180 mm×68 mm×31 mm。

2.18、重量：210 g。

2.19、工作温度范围： -10 °C～50 °C。

HY108B 型户外声级计

1、概述

HY108B 型户外声级计是一款数字化声级计仪器,其性能符合国家标准 GB/T 3785.1—2023《电声学 声级计 第1部分: 规范》和国际标准 IEC 61672-1:2013 对2级Y类声级计的要求。HY108B 型户外声级计是一种设计用于户外噪声测量的系统,该声级计测量范围宽,功能强,稳定性好,带有防风、防雨、防尘、防鸟刺装置。应用广泛,如适用于城市环境噪声自动监测、噪声污染源(如施工场地、厂界、道路车辆等)在线监测,噪声数据自动采集、传输,它具有全天候监测、无需人值守等特点。

HY108B 型户外声级计为满足不同用户的需要,接口和通讯协议有所不同,特在型号加以配置号来区别,见下表,用户可通过仪器背后标牌来区别。

HY108B 型户外声级计的配置表

型号及配置号	接口		通讯协议	
	RS232	RS485	单字符	Modbus
HY108B	√		√	
HY108B-1		√	√	
HY108B-2	√			√
HY108B-3		√		√

注: 打“√”表示具有该功能,同时可根据用户的需要,增加户外自校装置(静电激励)。

2、主要技术参数及性能

2.1、性能等级: GB/T 3785.1—2023 / IEC 61672-1:2013 规定的2级。

2.2、被测量评价量: L_P (时间计权声级)、 L_{max} (最大时间计权声级)、 L_{min} (最小时间计权声级)、 L_{Cpeak} (C计权峰值声级)。

2.3、传声器: HY205型1级工程测量传声器,标称直径12.7 mm,自由场型频率响应。标称声压灵敏度为40 mV/Pa(标称声压灵敏度级为-28 dB,参考值为1 V),用声校准器校准时,校准频率为1 kHz时,自声场修正值为0.2 dB。

2.4、频率范围: 20 Hz~12.5 kHz。

2.5、频率计权: A计权、C计权。

2.6、时间计权: F(快响应)、S(慢响应)。

2.7、测量范围: A声级: 30 dB~130 dB; C声级: 40 dB~130 dB。

2.8、阈值设置范围: 30 dB~130 dB,声级超过阈值,给出超阈值标志,并输出高电平。

2.9、采样频率: 48 kHz。

2.10、显示器: 2.2英寸点阵式液晶显示器(LCD),分辨率为128×64,分辨力为0.1 dB,具有过载、欠范围、电池电压低落告警、超阈值报警等标志。

2.11、模拟输出: 输出插孔为3.5 mm双声道耳机插孔,最小负载阻抗10kΩ。

——直流对数电压: 输出电压与被测声压对数相关,单位声压输出电压为15 mV/dB。

——交流线性电压: 输出电压与被测声压线性相关,对应于级范围上边界的输出电压为2.0V。

2.12、数字输出: 输出接头为DB9型公头(针式)。



2.13、电源：电源接通自动开机，断电自动关机。可连接USB 端口外接电源适配器(5V 2A)供电（标配），也可订购外接12V电源供电（选配）。

2.14、仪器功率：不大于 1 W。

2.15、延伸电缆： 3m（默认）， 用户可根据需要自订屏蔽电缆长度，建议屏蔽电缆长度不超过 10 m。

2.16、撑杆尺寸：材料不锈钢，固定螺母为 M22×1，不带静电激励远程校准，尺寸为Φ 25 mm×450 mm（含防护罩）。另带静电激励远程校准，尺寸为Φ 25 mm×500 mm（含防护罩）。

2.17 外形尺寸：长×宽×厚 180 mm×68 mm×31 mm。

2.18、重量： 210 g。

2.19、工作温度范围： -10 °C～50 °C。

HY108C 型户外声级计

1、概述

HY108C 型户外声级计是一款数字化声级计仪器,其性能符合国家标准 GB/T 3785.1—2023《电声学 声级计 第 1 部分: 规范》和国际标准 IEC 61672-1:2013 对 2 级 Y 类声级计的要求。HY108C 型户外声级计是一种设计用于户外噪声测量的系统,该声级计测量范围宽,功能强,稳定性好,带有防风、防雨、防尘、防鸟刺装置。应用广泛,如适用于城市环境噪声自动监测、噪声污染源(如施工场地、厂界、道路车辆等)在线监测,噪声数据自动采集、传输,它具有全天候监测、无需人值守等特点。

HY108C 型户外声级计为满足不同用户的需要,接口和通讯协议有所不同,特在型号加以配置号来区别,见下表,用户可通过仪器背后标牌来区别。

HY108C 型户外声级计的配置表

型号及配置号	接口		通讯协议	
	RS232	RS485	单字符	Modbus
HY108C	√		√	
HY108C-1		√	√	
HY108C-2	√			√
HY108C-3		√		√

注: 打“√”表示具有该功能,同时可根据用户的需要,增加户外自校装置(静电激励)。

2、主要技术参数及性能

- 2.1、性能等级: GB/T 3785.1—2023 / IEC 61672-1:2013 规定的 2 级。
- 2.2、被测量评价量: L_P (时间计权声级)、 L_{max} (最大时间计权声级)。
- 2.3、传声器: HY205 型 1 级工程测量传声器, 标称直径 12.7 mm, 自由场型频率响应。标称声压灵敏度为 40 mV/Pa (标称声压灵敏度级为 -28 dB, 参考值为 1 V), 用声校准器校准时, 校准频率为 1 kHz 时, 自声场修正值为 0.2 dB。
- 2.4、频率范围: 20 Hz~12.5 kHz。
- 2.5、频率计权: A 计权。
- 2.6、时间计权: F(快响应)、S(慢响应)。
- 2.7、测量范围: A 声级: 30 dB~130 dB。
- 2.8、采样频率: 48 kHz。
- 2.9、显示器: 2.2 英寸点阵式液晶显示器 (LCD), 分辨率为 128×64, 分辨力为 0.1 dB, 具有过载、欠范围、电池电压低落告警、超阈值报警等标志。
- 2.10、模拟输出: 输出插孔为 3.5 mm 双声道耳机插孔, 最小负载阻抗 10kΩ。
——直流对数电压: 输出电压与被测声压对数相关, 单位声压输出电压为 15 mV/dB。
——交流线性电压: 输出电压与被测声压线性相关, 对应于级范围上边界的输出电压为 2.0V。
- 2.11、数字输出: 输出接头为DB9型公头(针式)。
- 2.12、电源: 电源接通自动开机, 断电自动关机。可连接USB 端口外接电源适配器(5V 1A)供电(标配), 也可订购外接12V电源供电(选配)。
- 2.13、仪器功率: 不大于 1 W。



2.14、延伸电缆： 3m（默认）， 用户可根据需要自订屏蔽电缆长度， 建议屏蔽电缆长度不超过 10 m。

2.15、撑杆尺寸：材料不锈钢，固定螺母为 M22×1，不带静电激励远程校准，尺寸为Φ 25 mm×450 mm（含防护罩）。另带静电激励远程校准，尺寸为Φ 25 mm×500 mm（含防护罩）。

2.16、外形尺寸：长×宽×厚 180 mm×68 mm×31 mm。

2.17、重量：210 g。

2.18、工作温度范围： -10 °C～50 °C。